

## TIPO A

### Bramka trójramienna z opadającym ramieniem

Kompaktowa bramka trójramienna  
Do zastosowania wewnątrz budynków i na zewnątrz pod zadaszeniem  
Jedno- lub dwukierunkowa  
Do przejść o dużym natężeniu ruchu  
Po obu stronach miejsce do montażu czytników kart zbliżeniowych  
Sterownik elektroniczny do podłączenia sygnałów z kontrolera, czytników lub innych urządzeń sterujących; sygnału dźwiękowego, sygnału pożarowego  
Sterownie zdalne lub lokalne  
Sygnały zwrotne  
Opadające ramię

#### Materiał

Obudowa ze stali nierdzewnej, tworzywo ABS  
Ramiona ze stali nierdzewnej

#### Opis

Bramka obrotowa Tipo to kompaktowe i eleganckie rozwiązanie. Możliwa do zastosowania wewnątrz budynku, a także na zewnątrz. Zainstalowanie w linii kilku kołowrotów tworzy bezpieczne przejście bez konieczności instalacji dodatkowych barierek zabezpieczających  
W obudowie bramki umieszczone są wskaźniki informacyjne. Tipo może być zastosowane przy ruchu jedno- lub dwukierunkowym. Kołowrót jest wyposażony w automatycznie opadające ramię oraz miejsce do zabudowy czytników kart zbliżeniowych.  
Może być sterowana przez urządzenia kontroli dostępu lub przez zdalny panel kontrolny.

#### Dane techniczne

Zasilanie prądem: =12 V  
Maks. pobór mocy: 72 W  
Temp. pracy: -20°C + +45°C  
Szerokość / przejście: 750 mm / 510 mm  
Długość: 1166 mm  
Wysokość: 1016 mm  
Masa: 70 kg  
Przepustowość: 30 os. / min.

#### Obszary zastosowań:

zakłady pracy  
obiekty sportowe  
biura  
pływalnie  
obiekty użyteczności publicznej

